


Klapdeuren



- ▶ AVENTOS HK-XS – kleine klapdeur
- ▶▶ Standaard | TIP-ON



Houten fronten, brede en smalle alukaderdeuren

Webcode

DQDDVY



- Ideale oplossing voor kleinere bovenkasten, hoge kasten en kasten boven de koelkast
- Corpushoogte KH 240–600 mm
- Corpusbinnendiepte LT min. 125 mm (100 mm)
- Sluit zacht en geruisloos, dankzij de combinatie met CLIP top BLUMOTION scharnieren
- TIP-ON voor greeploze klapdeuren met CLIP top scharnieren zonder veer
- Geringe bedieningskracht
- Harmonieus bewegingscomfort met een traploze stop
- Eenvoudige traploze instelling van het beslagelement

Prestatiefactor LF

Corpushoogte KH (mm) x frontgewicht inclusief dubbel greepgewicht (kg)

In het grensbereik van een afzonderlijk beslagelement raden wij u aan een aanslagmodel te maken!

 Standaard

 TIP-ON

Bestelinformatie

1	<input type="checkbox"/>	Symmetrisch beslagelement			
		Prestatiefactor LF	Openingshoek	¹	Art. nr.
		200–1000	105°		20K1101
		500–1500	105°		20K1301
		800–1800	105°		20K1501

Opmerking

Bij tweezijdig gebruik verdubbelt de prestatiefactor LF

¹ Bij scharnieren met een kleinere openingshoek wordt deze door de scharnieren begrensd

1	<input checked="" type="checkbox"/>	Symmetrisch beslagelement voor TIP-ON			
		Prestatiefactor LF	Openingshoek	¹	Art. nr.
		180–800	105°		20K1101T
		500–1200	105°		20K1301T
		800–1600	105°		20K1501T

Opmerking

Bij tweezijdig gebruik verdubbelt de prestatiefactor LF

¹ Bij scharnieren met een kleinere openingshoek wordt deze door de scharnieren begrensd

2	<input type="checkbox"/>	Corpusbevestiging			
		Bevestigingswijze			Art. nr.
		Schroeven			20K5101
		EXPANDO			20K51E1

4	<input type="checkbox"/>	Frontbevestiging			
		Uitvoering	Bevestigingswijze		Art. nr.
		Houten fronten en brede alukaderfronten	Schroeven	²	20K4101
		Houten front	EXPANDO		20K41E1
		Smalle alukaderdeuren	Schroeven		20K4101A

² Voor houten fronten 2 spaanplaat Schroeven (609.1x00) gebruiken

² Voor brede alukaderdeuren 2 stalen Schroeven met verzonken kop (660.0950) gebruiken

6	<input checked="" type="checkbox"/>	TIP-ON set			
		Uitvoering	Corpushoogte KH (mm)		Art. nr.
		Standaard versie	Tot 600		956.1004

Bestaat uit:

- 6a 1 x TIP-ON
- 6b 1 x Tegenplaat om te Schroeven
- 6c 1 x Tegenplaat om te kleven
- 1 x Spaanplaat Schroeven 609.1500

10	<input type="checkbox"/>	CLIP top BLUMOTION 110°-scharnier			
		Advies			
		Top	Veer		Art. nr.
		INSERTA	Met veer		71B3590
		Schroeven	Met veer	²	71B3550

3 scharnieren vanaf corpusbreedte KB 900 mm of vanaf prestatiefactor LF 1800
4 scharnieren vanaf corpusbreedte KB 1200 mm of vanaf prestatiefactor LF 2700

Alternatief

CLIP top BLUMOTION scharnieren: 107°, dikke deur, 95°-alukaderdeurscharnier resp. CLIP top-scharnier: 100°, 107°, dikke deur, 95°-alukaderdeurscharnier in combinatie met BLUMOTION 973A – opzetstuk

10	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIP top 110°-scharnier			
		Advies			
		Top	Veer		Art. nr.
		INSERTA	Zonder veer		70T3590.TL
		Schroeven	Zonder veer	²	70T3550.TL

3 scharnieren vanaf corpusbreedte KB 900 mm of vanaf prestatiefactor LF 1800
4 scharnieren vanaf corpusbreedte KB 1200 mm of vanaf prestatiefactor LF 2700

Alternatief

CLIP top-scharnier: 100°, 107°, dikke deur, 95°-alukaderdeurscharnier (scharnier zonder veer)

11	<input type="checkbox"/>	Montageplaat			
		Advies			
		Bevestigingswijze	Verdikking (mm)		Art. nr.
		Schroeven	0	²	175H3100
		EXPANDO	0		177H3100E

Standaardmontageplaten zijn mogelijk, de verdikking is afhankelijk van de voeg boven

